



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Preparado para API
- Conectado
- Carga 480kg, 630kg, 1000 kg
- Velocidad máx. 1 m/s
- Sostenible
- Recorrido máx. 30 m
- Fermate Max 10
- Capacidad máx. 13 personas
- Grupo máximo de plantas: 1

# KONE MONOSPACE 100 DX

La mejor elección para edificios residenciales y de bajo tráfico.

**01** Maximice el valor de cada metro cuadrado con conectividad integrada.

**02** Destáquese con una experiencia de usuario redefinida para inquilinos y visitantes.

**03** Su socio para edificios inteligentes y sostenibles.

Dimensiones (mm)	480 kg	630 kg	1000 kg
Dimensiones de cabina (BB x DD)	1000x1300	1100x1400	1100x2100
Altura da cabina (CH)	2100, 2200	2100, 2200	2100, 2200
Anchura de puerta (LL)	800	900	900
Altura de puerta (HH)	2000, 2100	2000, 2100	2000, 2100
Altura mín. sobrecorrido (SH)	3400	3400	3400
Altura mín. de foso (PH)	1100	1100	1100
Dimensiones mín. de hueco (WW x WD)	1500x1640	1600x1740	1600x2440


## ACABADOS Y ACCESORIOS

### PAREDES DE CABINA




SA1 Satin Silver, acero  
 PS9 Light Wood, acero estampado  
 PS10 Dark Wood, acero estampado  
 PS11 Grayed Wood, acero estampado  
 P51 Misty Gray, acero pintado  
 F Asturias Satin, acero inoxidable pulido  
 Z Acero cincado para acabado local

### SUELOS



RC30 Carbon Black, goma  
 RC32 Beige Gray, goma  
 Z Preparado para suelo local

### ZÓCALO




F Asturias Satin, acero inoxidable pulido (opcional)

### PASAMANOS



HR53 Asturias Satin, Acero inoxidable pulido

### ESPEJO



MR1 (500 x 900 mm)  
 Anchura parcial  
 Altura parcial  
 Opción de tamaño personalizable

### TECHOS



CL80  
 Acabados: P63 Cottongrass White, acero pintado; o F Asturias Satin, acero inoxidable pulido  
 Iluminación: focos LED redondos

RL12  
 Acabados: P63 Cottongrass White, acero pintado; o F Asturias Satin, acero inoxidable pulido  
 Iluminación: focos LED redondos

### PUERTAS




SA1 Satin Silver, acero  
 F Asturias Satin, acero inoxidable pulido (para puerta de cabina)  
 Z Acero cincado para acabado local (para puerta de piso)

### BOTONERA DE CABINA



KSC 180  
 Altura parcial  
 Montaje en superficie  
 Acabado: P71 Pebble Grey, acero pintado  
 Pantalla: LCD

### INDICADORES Y SEÑALIZACIÓN DE PLANTA



KSL 170  
 KSJ 280  
 KSL 180  
 KSL 286 Simplex  
 KSI286 Hall display

## SERVICIOS DIGITALES

### KONE 24/7 CONNECTED SERVICES

- El mantenimiento predictivo aumenta el valor de su edificio y alarga la vida de los equipos.
- El análisis constante de su ascensor reduce el riesgo de averías y mejora la disponibilidad y seguridad de los equipos.
- Gracias a la monitorización 24/7, estará siempre informado del estado de su ascensor y podrá planificar con antelación los trabajos de mantenimiento necesarios.

### KONE ELEVATOR CALL APP

Solución basada en la nube que permite al usuario llamar al ascensor con su propio smartphone, sin tener de tocar los botones del ascensor.

### KONE ELEVATOR CALL API

- Conecta los ascensores a una serie de soluciones y servicios digitales completamente nueva.
- Hace la vida más fácil a los usuarios.



**NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE**

- Las soluciones regenerativas de KONE reducen el consumo de energía cuando el ascensor se está utilizando.
- La iluminación LED ecoeficiente puede reducir el consumo de energía hasta un 80% con respecto a las luces halógenas.
- KONE está colaborando con los distribuidores para reducir las emisiones de CO2 de los materiales y componentes utilizados.
- Optimizamos los recorridos logísticos y de carga, así como la tipología de embalaje durante la producción.