

The KONE Motus logo features the word 'MOTUS' in a large, white, sans-serif font. The letter 'O' is stylized with a circular cutout that reveals the skin of the person's arm in the background. The background of the entire image shows a person's arms wearing the KONE Motus dynamic sensor device, which is a light blue and white mechanical apparatus.

DINÁMICO
de KONE Motus

www.konemotus.es

Miniascensor
de diseño
exclusivo



Elige la
comodidad
en casa y en
el trabaj



DINÁMICO versatilidad y ahorro de espacio

Diseñado para combatir las barreras arquitectónicas e incrementar la comodidad, tanto en el hogar como en los lugares públicos.

DIMENSIONES

800x1300mm	para 1 silla de ruedas
900x1.400 mm	para 1 silla de ruedas y 1 acompañante
1.100x1.400mm	para una silla de ruedas y 2 acompañantes

www.konemotus.es



Funcionalidad
al alcance
de tu mano



DINÁMICO miniascensor

ALIMENTACION

Monofásica 220 Vac. Hasta 2,2 Kw 16 A

Con bajo impacto energético.
Consume lo mismo
que un electrodoméstico.

DINÁMICO es completamente personalizable y adaptable a cualquier contexto, desde el lugar de trabajo a tu propio hogar. La instalación excepcionalmente vez requiere trabajo de albañilería.





FICHA TÉCNICA

www.konemotus.es



DINÁMICO Seguridad al alcance de tu mano

www.konemotus.es

DINÁMICO posee un panel de control a bordo y funciona únicamente si el dispositivo de movimiento se mantiene activado por el usuario del ascensor de manera manual (pulsación constante).





CARACTERÍSTICAS

- **Versátil:**
Foso muy reducido. Estándar 120 mm (200 mm con fuelle)
Foso reducido: de 100 mm para elevadores de 800×1300 mm / 900×1400 mm



OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

POSICION ARMARIO	MEDIDAS ARMARIO
Anexo a la columna, Anexo a la puerta piso con armario estrecho	198 × 312 × 1.890 mm
Preveer espacio para armario intemperie	800 × 400 × 2.000 mm

DATOS TÉCNICOS GENERALES

MODELO	DINÁMICO
Carga	250 – 400 Kg
Velocidad	0.15 m/s
Recorrido máximo	4 m

- **Estética:** Posibilidad de otros colores de panel y acabados de suelo (opcional).

Panel Frontal



Blanco (ML-08)

Suelo



Roble stella (MW-11)

Partes metálicas



RAL 9016/Pintura epoxi

CARACTERÍSTICAS

- **Seguridad:** Guías específicas para elevación y válvula paracaídas certificada según norma EN-81.20
- Central hidráulica con bomba de husillo ultra silenciosa



KONE

Parque Empresarial Avalon
C/Santa Leonor, 65 Ed. F Pl. 3
28037 Madrid
Tel. +34 900920022

www.konemotus.es

Esta publicación tiene fines exclusivamente de información general y nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto en cualquier momento. Ninguna de las afirmaciones contenidas en esta publicación deberá interpretarse como una garantía o condición, explícita ni implícita, sobre ningún producto y/o servicio, su idoneidad para un fin determinado, comerciabilidad, calidad o representación de los términos de cualquier acuerdo de compra. Pueden existir pequeñas diferencias entre los colores imprimidos y los reales.

**Dedicated to
People Flow™**